

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FUGENLOSE BELÄGE

Für die regelmässige Unterhaltsreinigung der fugenlosen Boden- und Wandbeläge der Firma Aeberhard AG Münsingen empfehlen wir *Atrafor-Wischpflege*.

Anwendung

- Manuelle Unterhaltsreinigung: 0.5 dl – 2.0 dl auf 10 lt Wasser mit einem Schwamm, Lappen oder Nasswischgerät anwenden, anschliessend Schmutzwasser aufnehmen.
- Maschinelle Unterhaltsreinigung: 0.5 dl – 2.0 dl auf 10 lt Wasser mit der Scheuersaugmaschine verarbeiten
Sprayreinigung Produkt im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnen und mit der Einscheibenmaschine, ausgestattet mit einer Sprayeinheit und einem roten Pad sprayreinigen.

Für die Grundreinigung der fugenlosen Boden- und Wandbeläge der Firma Aeberhard AG Münsingen empfehlen wir *Orangeclean-Reiniger*.

Anwendung

- Grundreinigung: Produkt pur bis 1:10 mit Wasser verdünnt anwenden. Bei sehr starken Verschmutzungen pur anwenden, gleichmässig auf die zu reinigende Fläche verteilen, 10 - 20 min einwirken lassen, mit Einscheibenmaschine und braunen Pad verarbeiten. Schmutzwasser absaugen, mit Wasser gut spülen und gründlich absaugen.
- Manuelle Reinigung: 0.5 dl – 2 dl auf 10 lt Wasser mit einem Schwamm, Lappen oder Nasswischgerät anwenden, anschliessend Schmutzwasser aufnehmen.
- Reinigung Maschinell: 0.5 dl – 2.0 dl auf 10 lt Wasser mit der Scheuersaugmaschine verarbeiten.

BAD- UND DUSCHENREINIGER

R158-Reiniger ist ein gebrauchsfertiger mildsaurer Spezialreiniger, der extra für die Reinigung von säureunempfindlichen Belägen im Bad- und Nassbereich entwickelt wurde.

Eigenschaften

R158-Reiniger löst und entfernt durch ausgewogene Reinigungs-Komponente Seifenreste, Kalk- und Schmutzablagerungen, Urinstein sowie auch leichte ölige und fettige Rückstände von Cremes und Ölen.

Anwendung

Die zu reinigende Fläche mit Wasser vornässen, Reiniger gleichmässig auf Belag aufsprühen und kurz einwirken (nicht antrocknen lassen). Mit einem Schwamm, Bürste oder geeignetem weissem Pad durcharbeiten, anschliessend Fläche gründlich mit Wasser nachspülen. Sollten nach dem Abtrocknen der Fläche noch Fehlstellen sein, so ist der Reinigungsvorgang nochmals an diesen Stellen durchzuführen.

Sämtliche Produkte können bei uns bezogen werden.
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.