

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG KERAMIKBELÄGE

Keramische Plattenbeläge sind ein Produkt mit hervorragenden Eigenschaften: strapazierfähig im Gebrauch und einfach in der Reinigung.

Eine eventuell vorhandene Fussbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsraum gut lüften.

ERSTREINIGUNG

Nach dem Ausfugen der Feinsteinzeugplatten bleibt ein fast unsichtbarer Zementschleier auf der Plattenoberfläche zurück. Um ein zu starkes Auswaschen der noch weichen Fugen zu vermeiden, kann dieser letzte Rest von Zementrückständen vom Plattenleger nicht abgewaschen werden. Der oft kaum sichtbare Zementschleier bindet jegliche Art von Verschmutzungen und erhöht den Reinigungsaufwand bei der späteren Unterhaltsreinigung.

Die Grundreinigung muss daher im Rahmen der Bauendreinigung mit einem säurehaltigen Produkt erfolgen und vergütet werden (gemäss SIA. 118/248).

Achtung!

Anthrazitfarbene, schwarze oder farbige Zementfugen dürfen nicht mit Säuren behandelt werden, da diese sonst stark aufhellen.

Reinigung

Bauschmutz: *HMK R 161* Feinsteinzeug - Grundreiniger

Zementschleier: *HMK R 163* Zementschleier-Entferner

Vorgehen

Den Bodenbelag, insbesondere die Fugen gut mit Wasser vornässen.

HMK R 163 nach Gebrauchsanweisung mit Wasser verdünnt mit Schrubber und Bodenlappen auf dem Boden verteilen und 5 – 10 Minuten einwirken lassen

(der Boden muss während der Einwirkzeit nass bleiben). Schmutzwasser aufnehmen und 2 – 3 Mal mit klarem Wasser mit *R 155* nachspülen.

Ein Bodenbelag aus Feinsteinzeugplatten darf nur mit Reinigungsmitteln ohne spezielle Pflegezusätze gereinigt werden. Pflegende Substanzen bilden auf der Oberfläche einen unsichtbaren Film

UNTERHALT

Regelmässige Pflege: *HMK P 315* Feinsteinzeug - Pflegereiniger
dem Wischwasser regelmässig zugeben

Periodische Grundreinigung: *HMK R 157* Fliesen-Intensivreiniger
zum Erhalt der Rutschsicherheit, d.h. ca. 20– mal mit *HMK P 324* wischen
und dann eine leichte Bürstenreinigung mit *HMK R 157* durchführen.

Schutz: *HMK S 243* Feinsteinzeug - Imprägnierung
Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken
und saugfähig sein.

Sämtliche Produkte können bei uns bezogen werden.

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne eine Offerte für die Erstreinigung/Grundreinigung Ihres Bodenbelages. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.