

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG NATURSTEINBELÄGE

Beläge aus Naturstein besitzen hervorragende Eigenschaften: strapazierfähig im Gebrauch und einfach in der Reinigung. Eine eventuell vorhandene Fussbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsraum gut lüften.

ERSTREINIGUNG

Nach dem Ausfugen der Feinsteinzeugplatten bleibt ein fast unsichtbarer Zementschleier auf der Plattenoberfläche zurück. Um ein zu starkes Auswaschen der noch weichen Fugen zu vermeiden, kann dieser letzte Rest von Zementrückständen vom Plattenleger nicht abgewaschen werden. Der oft kaum sichtbare Zementschleier bindet jegliche Art von Verschmutzungen und erhöht den Reinigungsaufwand bei der späteren Unterhaltsreinigung.

Die Grundreinigung muss daher im Rahmen der Bauendreinigung mit einem speziellen Produkt erfolgen und vergütet werden.

Vorgehen

Den Bodenbelag, insbesondere die Fugen gut mit Wasser vornässen. *HMK R 155* nach Gebrauchsanweisung mit Wasser verdünnt mit Schrubber und Bodenlappen auf dem Boden verteilen und 5 – 10 Minuten einwirken lassen (der Boden muss während der Einwirkzeit nass bleiben). Schmutzwasser aufnehmen und 2- 3 Mal mit klarem Wasser nachspülen.

UNTERHALTSREINIGUNG

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir Ihnen *HMK P 324 Edelsteinseife*.

Ein Bodenbelag aus Natursteinplatten darf nur mit Reinigungsmitteln ohne spezielle Pflegezusätze gereinigt werden. Pflegende Substanzen bilden auf der Oberfläche einen unsichtbaren Film (meistens aus Wachsen bestehend), der den Schmutz bindet. Diese Wachs-Schmutzschicht kann nur mit einem Spezialreiniger *HMK R 155* wieder entfernt werden.

Sämtliche Produkte können bei uns bezogen werden.

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne eine Offerte für die Erstreinigung/Grundreinigung Ihres Bodenbelages. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.