

FUGENLOSER RAUMZAUBER

FARBEN TECHNIK

LEBERHARD

PRODUKTPROGRAMM «FUGENLOS» MINERALISCHE FUGENLOSE BODEN- UND WANDBELÄGE

SEIT ÜBER 20 JAHREN ...

gestalten wir mit unseren fugenlosen Wand-, Boden- und Terrazzobelägen aus eigener Manufaktur öffentliche und private Innenräume bei Renovations- und Neubauprojekten.

Unser Produktangebot umfasst eine Vielzahl von Design- und Verarbeitungsoptionen. Alle Beläge sind durchgefärbt, dauerhaft lichtecht, pflegeleicht, angenehm fusswarm und mit unverwechselbarer Haptik. Das mineralische und diffusionsfähige Material auf Zementbasis ist umweltfreundlich und frei von allergieauslösenden Substanzen, sowie Minergie-ECO tauglich.


Neben einer Auswahl an Standardfarben bieten wir auch die Möglichkeit, individuelle Farbtöne speziell für Sie anzumischen. Besuchen Sie unsere moderne Ausstellung vor Ort und entdecken Sie den Zauber einer fugenlosen Raumgestaltung.

COLORSTREAM

Ausgezeichnete Rutschfestigkeit • Ideal für Treppen • Elegante Strukturen

COLORSTREAM definiert sich durch seine fugenlose Spachteltechnik und verleiht Böden, Treppen, Abdeckungen und Wänden eine einzigartige, unverwechselbare Haptik, verbunden mit dem Reiz des Rohen. Die puristisch wirkende Oberfläche kann je nach angewandter Spachteldynamik entweder lebhaft oder ruhig wirken. Dieser Bodenbelag, basierend auf Weiss- und Grauzement, besticht durch seine rohe Textur, angenehme Wärme und hohe Strapazierfähigkeit, die eine ausgezeichnete Trittsicherheit gewährleistet.

Die mineralischen Spachtelschichten sind nicht nur umweltfreundlich und Minergie-ECO tauglich, sondern auch atmungsaktiv (diffusionsfähig). Das Material wird in Schichtstärken von ca. 3 mm aufgetragen, mehrfach gespachtelt, geschliffen und entweder wasserfest imprägniert oder versiegelt. COLORSTREAM eignet sich ideal für Fussbodenheizungen und sämtliche Innenräume, und verleiht ihnen einen modernen Touch mit puristischem Charme.

						
	colorstream 5.1.30 Pastelltürkis, Kat. 2	colorstream 5.1.80 Azurblau, Kat. 3	colorstream 5.0.90 Wasserblau, Kat. 3	colorstream 6.1.30 Blassgrün, Kat. 2	colorstream 6.1.60 Patinagrün, Kat. 3	colorstream 6.0.90 Türkisgrün, Kat. 2
						
colorstream 4.0.80 Blassbraun, Kat. 1	colorstream 4.0.60 Lehmbraun, Kat. 2	colorstream 4.1.60 Schwarzbraun, Kat. 4	colorstream 3.0.90 Braunrot, Kat. 3			
						
	colorstream 2.1.10 Kieselgrau, Kat. 3	colorstream 2.1.30 Olivgrau, Kat. 3	colorstream 2.1.60 Gelbgrau, Kat. 2	colorstream 2.1.90 Olivgelb, Kat. 3	colorstream 7.0.10 Steingrau, Kat. 1	colorstream 7.0.30 Quarzgrau, Kat. 1
						
colorstream 7.0.60 Umbragrau, Kat. 1	colorstream 7.0.90 Graphitschwarz, Kat. 2	colorstream 7.1.10 Achatgrau, Kat. 2	colorstream 7.1.30 Betongrau, Kat. 2	colorstream 7.1.40 Alu, Kat. 4	colorstream 7.1.60 Eisengrau, Kat. 3	colorstream 7.1.90 Anthrazitgrau, Kat. 3

Richtpreis Raum Bern: ca. Fr. 150.–/m² bis 200.–/m² bei 100 m² | Spezialfarben sind auf Wunsch erhältlich.

COLORSTREAM

ZEITLOS SCHÖN DANK
UNVERWECHSELBAREM CHARAKTER.

COLORSTREAM MEDITERRAN

Exquisite Oberfläche • Einzigartige Haptik • Naturkalk

Die Spachteltechnik von COLORSTREAM MEDITERRAN ist voller Charakter – sie erlaubt bewusst individuelle und unregelmässige Strukturen. Diese unverkennbare Textur, mit zarten Farbnuancen, verleiht ein Gefühl von mediterranem Flair gepaart mit Behaglichkeit und Beständigkeit.

Die mineralischen Spachtelschichten von COLORSTREAM MEDITERRAN sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch atmungsaktiv (diffusionsfähig) und Minergie-ECO tauglich. Mit einer Schichtdicke von ca. 3 mm werden sie mehrfach aufgetragen, geschliffen und entweder wasserfest imprägniert oder versiegelt. Dieser Bodenbelag mit seinem mediterranen Charme ist ideal für Fussbodenheizungen und passt perfekt in jeden privaten oder öffentlichen Innenraum.



mediterran 2.10
Grau, Kat. 2



mediterran 2.11
Grau, Kat. 2



mediterran 2.12
Grau, Kat. 1



mediterran 2.13
Grau, Kat. 2



mediterran 3.10
Braun, Kat. 3



mediterran 3.11
Braun, Kat. 4



mediterran 3.12
Braun, Kat. 2



mediterran 3.13
Braun, Kat. 3



mediterran 4.10
Olivgrau, Kat. 3



mediterran 4.11
Olivgrau, Kat. 2



mediterran 4.12
Olivgrau, Kat. 2



mediterran 4.13
Olivgrau, Kat. 3



mediterran 5.10
Rot, Kat. 4



mediterran 5.11
Rot, Kat. 4



mediterran 5.12
Rot, Kat. 4



mediterran 5.13
Rot, Kat. 5

Richtpreis Raum Bern: ca. Fr. 180.–/m² bis 230.–/m² bei 100 m² | Spezialfarben sind auf Wunsch erhältlich.

COLORSTREAM MEDITERRAN

SCHÖNHEIT MIT CHARAKTER –
INDIVIDUELL UND UNREGELMÄSSIG.












PALUM

Perfekt für Nassbereiche • Lebendige Strukturen • Intensive Farbgebung

Mit PALUM wird jede Wand im Nassbereich nicht nur fugenlos und wasserfest, sondern auch durchgehend farbig gestaltet. PALUM besteht aus formbaren und hydraulischen weissen zementhaltigen Bindemitteln, die eine Vielzahl von Farbtönen aufweisen – echte Handwerkskunst! Nach dem Auftragen wird PALUM gespachtelt, mit feinem Korn geschliffen, poliert und dann imprägniert oder versiegelt, um eine pflegeleichte Oberfläche zu erzeugen, die sich seidig matt und geschmeidig anfühlt.

Egal, ob grossflächig in Bad, Dusche und Küche oder kleinflächig am Waschbecken, der Badewanne – PALUM setzt einzigartige Akzente mit beindruckender tiefen Farbkraft und verleiht jedem Nassbereich einen modernen Touch.

 palum 280.91 Sonnen gelb, Kat. 4	 palum 590.10 Orange, Kat. 4	 palum 580.10 Oliv grün, Kat. 3	 palum 570.11 Eis blau, Kat. 1	 palum 570.15 Dunkel blau, Kat. 4	 palum 280.10 Elfen bein, Kat. 1	 palum 280.30 Sand gelb, Kat. 1
 palum 280.60 Raps gelb, Kat. 1	 palum 280.90 Gold gelb, Kat. 2	 palum 230.10 Hell rosa, Kat. 1	 palum 230.30 Lachs orange, Kat. 1	 palum 400.30 Beige, Kat. 1	 palum 400.60 Beigerot, Kat. 2	 palum 380.10 Altrosa, Kat. 1
 palum 380.30 Lachs rot, Kat. 1	 palum 380.60 Rosé, Kat. 2	 palum 380.90 Erdbeer rot, Kat. 3	 palum 560.10 Pastell türkis, Kat. 1	 palum 560.30 Türkis blau, Kat. 1	 palum 560.60 Licht blau, Kat. 2	 palum 560.90 Signal blau, Kat. 3
 palum 650.10 Licht grün, Kat. 1	 palum 650.30 Mint türkis, Kat. 1	 palum 650.60 Wasser blau, Kat. 2	 palum 650.90 Ozean blau, Kat. 3	 palum 700.05 Seidengrau, Kat. 1	 palum 700.10 Achat grau, Kat. 1	 palum 700.30 Quarz grau, Kat. 1
 palum 700.60 Anthrazit grau, Kat. 1	 palum 700.90 Graphit schwarz, Kat. 2	 palum 100.00 Crémeweiss, Kat. 1	 palum 780.10 Kiesel grau, Kat. 1	 palum 780.30 Betongrau, Kat. 1	 palum 780.60 Umbragrau, Kat. 2	 palum 780.90 Schwarz grau, Kat. 3

Richtpreis Raum Bern: ca. Fr. 200.–/m² bis 300.–/m² bei 25 m² | Spezialfarben sind auf Wunsch erhältlich.




TERRAZZO VERSATO


Zeitlose Eleganz • Variabilität in der Natursteinauswahl, Körnung und Farbgebung

TERRAZZO-Böden sind nicht nur ein Statement in Sachen Design, sondern bieten auch eine Reihe praktischer Vorteile. Ihre ästhetische Anziehungskraft ist unbestreitbar, aber ebenso beeindruckend sind ihre aussergewöhnliche Strapazierfähigkeit und Belastbarkeit. Die Zuschläge aus Marmor, Kalkstein oder Dolomit sind in Korngrössen von 1.5 mm bis maximal 8 mm. Durch Abschleifen der Oberfläche bleiben die Zuschläge dauerhaft sichtbar. Das ist ein gewollter Effekt, denn die Gesteinskörnungen dienen nicht in erster Linie der Festigkeit des Bodens, sondern sollen vor allem sein Aussehen prägen und gestalten. Durch verschiedenfarbige Steinsorten sowie durch die optionale Einfärbung der weissen Zemente sind vielfältige TERRAZZO-Optiken und Farben möglich. Dank ihrer Beschaffenheit nehmen sie kaum Wasser auf und sind äusserst langlebig. Sollten sich im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren zeigen, genügt es, den Boden einfach erneut abzuschleifen und zu polieren, um ihm wieder neuen Glanz zu verleihen.


Mit unserem breiten Spektrum an Natursteinkörnungen, von 1.5 mm bis 8 mm und dem Einfärben vom Grundbelag, haben Sie die Möglichkeit, Ihren TERRAZZO-Boden ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen zu gestalten und ihm eine unvergleichliche Ästhetik zu verleihen.




terrazzo versato
27




terrazzo versato
28




terrazzo versato
29




terrazzo versato
30




terrazzo versato
31




terrazzo versato
32




terrazzo versato
33



terrazzo versato
34



terrazzo versato
35



terrazzo versato
36



COLORCEM

Äusserst robust und universell einsetzbar • Perfekt für anspruchsvolle Nassräume






Die durchgefärbte und gespachtelte Oberfläche auf Grauzementbasis besticht mit einem einzigartigen Charakter, der sich durch individuelle Muster und Farbtöne je nach gewünschtem Schleifgrad widerspiegelt. Sowohl geschlossene als auch poröse Oberflächen betonen die natürlichen Eigenschaften dieser Beschichtung. Licht und Temperatur spielen eine Rolle bei der Optik und der Gesamtwirkung dieses ökologisch verarbeiteten, imprägnierten und versiegelten Bodens mit einer Schichtstärke von 2–3 mm.

COLORCEM ist in drei Varianten erhältlich:

COLORCEM UP – Perfekt für Wände, seidenglatt mit dezenten Spachtelspuren, wählbar in unauffälligem und diskretem Muster, fühlbar ohne Körnung.

COLORCEM FILL – Geeignet für Böden und Wände mit einer Vielzahl von wählbaren Strukturen und Spachtelspuren, die je nach Geschmack variieren können.

COLORCEM 1M – Puristisch und äusserst robust, hohe Trittsicherheit dank eingearbeitetem Skoral. Die pflegeleichte Oberfläche zeichnet sich durch klare Kornmuster und feine Strukturen aus.

						
colorcem 22.10 Lichtblau, Kat. 2	colorcem 10.10 Lichtgrau, Kat. 1	colorcem 50.10 Staubgrau, Kat. 1	colorcem 60.10 Schiefergrau, Kat. 1	colorcem 90.10 Graphitgrau, Kat. 1	colorcem 22.11 Grünblau, Kat. 2	colorcem 24.12 Cotto, Kat. 4
						
colorcem 30.10 Kieselgrau, Kat. 1	colorcem 40.10 Steingrau, Kat. 1	colorcem 70.10 Quarzgrau Kat. 1	colorcem 80.10 Umbragrau, Kat. 1	colorcem 90.11 Schwarzgrau, Kat. 2		
						
colorcem 24.11 Sandbeige, Kat. 1	colorcem 24.13 Beige, Kat. 2	colorcem 24.10 Taubenbraun, Kat. 2	colorcem 60.11 Braunrot, Kat. 2	colorcem 60.12 Schwarzbraun, Kat. 2	colorcem 21.10 Erdbeerrot Kat. 4	colorcem 21.12 Korallenrot, Kat. 3

Richtpreis Raum Bern: Boden FILL ca. Fr. 120.–/m² bis 150.–/m² bei 100 m² | Boden & Wand UP ca. Fr. 180.–/m² bis 280.–/m² bei 25 m² | Spezialfarben sind auf Wunsch erhältlich.



HART IM NEHMEN,
STARK IN DER OPTIK.

COLORCEM OUTDOOR

Äusserst robust • Bestechende Trittsicherheit • Unifarbig

Der COLORCEM OUTDOOR Belag ist uni in allen Farben und Nuancen erhältlich. Die leicht erkennbaren Quarzkörner sorgen für hervorragende Trittsicherheit und Langlebigkeit. Ob leicht angeschliffene Körner mit einem seidenmatten Finish oder pure Farbe – Sie haben die Wahl:

COLORCEM OUTDOOR FINISH – Bietet Trittsicherheit mit einem seidenmatten Finish und einfacher Pflege.

COLORCEM OUTDOOR PURO – Vereint hohe Trittsicherheit mit einem seidigen Glanz

COLORCEM OUTDOOR SKORAL – Terrazzostyle. Skoral eingestreut auf Basis der Uni Farben



colorcem outdoor
50.10
Staubgrau, Kat. I



colorcem outdoor
60.10
Schiefergrau, Kat. I



colorcem outdoor
90.10
Graphitgrau, Kat. I




colorcem outdoor
70.10
Quarzgrau Kat. I



colorcem outdoor
80.10
Umbragrau, Kat. I



colorcem outdoor
90.11
Schwarzgrau, Kat. 2



colorcem outdoor
24.11
Sandbeige, Kat. I



colorcem outdoor
24.10
Taubenbraun, Kat. 2



colorcem outdoor
60.11
Braunrot, Kat. 2



colorcem outdoor
60.12
Schwarzbraun, Kat. 2




ELASTOCEM


Mit oder ohne Natursteine • Extrem Fusswarm gepaart mit elastischem Laufverhalten

ELASTOCEM erhältlich mit oder ohne Natursteine und in allen Farben und Nuancen. Die Zuschläge aus Marmor, Kalkstein oder Dolomit sind in Korngrössen von 1.5 mm bis maximal 8 mm. Durch Abschleifen der Oberfläche bleiben die Zuschläge dauerhaft sichtbar.

ELASTOCEM eignet sich perfekt für öffentlichen und privaten Anwendungen. Dank der hohen Elastizität wirkt der Boden stark trittschalldämmend bei einem hohen Gehkomfort. Ideale Voraussetzungen für Treppenhäuser, Schulen und Praxen. ELASTOCEM ist im ausgehärteten Zustand umweltfreundlich und toxikologisch unbedenklich. Die geschlossene Molekularstruktur der Oberfläche garantiert eine einfache Pflege und schnelle Reinigung. Chlorlösemittel oder Formaldehyd sind nicht vorhanden, sodass ein Ausgasen des verlegten Bodens nicht stattfindet. Weitere Eigenschaften sind mittelschwere mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit. Ideal also für Bodenflächen mit hohem Publikumsverkehr bei gleichzeitig gehobenen ästhetischen Ansprüchen.




elastocem grano
7038/40 Grau S hell,
Kat. 3



elastocem grano
7035/15 Weissenstein,
Kat. 2




elastocem grano
7038/97 Basalt,
Kat. 2




elastocem grano
7032/56 Gallo Siena,
Kat. 4



elastocem
7012/66 Ice blue,
Kat. 2



elastocem grano
7012/97 Balsalt Grau,
Kat. 3



elastocem grano
7035/40 Grau,
Kat. 3



elastocem
7032 Silex Grau,
Kat. 1



elastocem
7038 Agate Grau,
Kat. 1



elastocem 80.10
Umbragrau, Kat. 1




elastocem
7035 Lichtgrau,
Kat. 1



elastocem
7012 Basalt Grau,
Kat. 1



elastocem 90.10
Graphitgrau,
Kat. 1



elastocem 24.11
Sandbeige, Kat. 1



elastocem 24.13
Beige, Kat. 2



elastocem 24.10
Taubenbraun, Kat. 2



elastocem 60.11
Braunrot, Kat. 2



elastocem 60.12
Schwarzbraun, Kat. 2



elastocem 24.12
Cotto, Kat. 4



elastocem 21.12
Korallenrot, Kat. 3

ELASTOCEM

BEEINDRUCKEND STRAPAZIERFÄHIG.
FUSSWARMES UND WEICHES GEHGEFÜHL.



EIGENSCHAFTEN

MINERALISCHE FUGENLOSE BODEN- UND WANDBELÄGE

Eigenschaften	COLOR- STREAM	COLOR- STREAM MEDITERRAN	PALUM	TERRAZZO VERSATO	COLORCEM	COLORCEM OUTDOOR	ELASTOCEM
Schichtstärke	3–4 mm	3–4 mm	3 mm	4–8 mm	I–4 mm	I.5–3 mm	I.5–3 mm
Druckfestigkeit bei 7 Tagen	begehrbar	begehrbar	8 N/mm²	volle Belastung	volle Belastung	volle Belastung	volle Belastung
Volle Druckfestigkeit	28 Tage wie ULB	28 Tage wie ULB	13 N/mm², 28 Tage	3 Tage	7 Tage wie ULB	3 Tage	4 Tage
Beanspruchungsgruppe	III	III	–	CT-C40-F8-A6	II	II	III
Biegezugsfestigkeit	–	–	5 N/mm²	–	–	–	~ 8 N/mm²
Stuhlrolleneignung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fussbodenheizung	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Trittsicherheit	R9–RII	R 9	–	RI0–RI2	RI0–RI2	RI0–RI2	RI0–RI2
Reparaturfähig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dampfdiffusion	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Anwendungen	Nassbereich	Nassbereich	Nassbereich	Nassbereich	Spa, Dusch- tassen, Nassb., innen+aussern	Balkone	–
Wand	✓	✓	✓	–	✓	–	–
Boden	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Treppen	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Verwendung	Öffentliche- u. Wohnbauten	Wohnbauten	Wohnbauten	Öffentliche- u. Wohnbauten	Öffentliche- u. Wohnbauten	Öffentliche- u. Wohnbauten	Öffentliche- u. Wohnbauten
Material durchgefärbt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse Rauchentwicklung	S I	S I	S I	S I	S I	–	–
Klasse Brandverhalten	A I	A I	A I	A I	B I	EN 13501–I	EN 13501–I
Mineralischer Belag	✓	✓	✓	✓ Zementmatrix Siliciumcarbid	✓	–	✓ 2-k aliphatischer PU-belag
Korngrösse	0.5 mm	0.5 mm	0	I.5–8 mm	0.5–I.5 mm	0.4–0.8 mm	0–8 mm
elektrisch Ableitfähig	–	–	–	–	✓ (Option)	–	✓ (Option)
Haftzugwerte Untergrund	I.2 N/mm²	I.2 N/mm²	–	I.5 N/mm²	I.5 N/mm²	> I.5 N/mm²	> I.5 N/mm²
Rissfreie Untergründe Wand: Gipsplatten 2x, Fermacell 2x, Grundputz	✓	✓	✓	–	✓	–	–
Rissfreie Untergründe Boden	ULB Zement, plast. oder gegossener Anhydrit	ULB Zement, plast. oder gegossener Anhydrit	–	ULB Zement, plast. oder gegossener Anhydrit	ULB Zement, plast. oder gegossener Anhydrit	ULB Zement oder Beton	ULB Zement, plast. oder gegossener Anhydrit
Eco/ökologisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oberflächenbehandlung imprägniert/versiegelt	✓versiegelt	✓versiegelt	✓✓	✓✓	✓versiegelt	✓versiegelt	✓versiegelt

AEBERHARD